BEDINUNGSANLEITUNG - ABLÄNGSÄGE

LESEN SIE DIESE BEDINUNGSANLEITUNG VOR DER ANWENDUNG GENAU DURCH, BEFOLGEN SIE DIE HINWEISE UND BEWAHREN SIE DIE BEDINUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF!

1. VERWENDUNGSZWECK

Die Ablängsäge dient zur Kürzung von Gehstöcken aus Holz auf die entsprechend ermittelte Wunschlänge.

2. ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN

Unsere Ablängsäge zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus:

- eine hohe Belastbarkeit
- einfaches Handling
- ist durch Ihre Kompaktheit schnell verstaut
- schneidet Gehstocke aus Holz auf die exakte Wunschlänge

Außerdem sind wir nach **DIN ISO 9001 & DIN ISO 13485** zertifiziert.

3. SICHERHEITSHINWEISE & BENUTZUNG

Lassen Sie sich von Ihrem Fachpersonal in die richtige Anwendung der Ablängsäge einweisen!

Außerdem gehen Sie wie folgt vor:

- ermitteln Sie zunächst mit Hilfe eines Mess-Gehstockes die gewünschte Länge und messen Sie diese anschließend mit einem Bandmaß
- nun die Wunschlänge (minus 1 cm für den nachträglich aufzusetzenden Gummipuffer) auf dem zu kürzenden Gehstock anzeichnen
- diese gekennzeichnete Stelle mit Tesafilm überkleben, damit der Schnitt sauber und fransenfrei wird.
- die Gummimatte auf eine ebene Fläche legen und due Winkel-Lade auf die Gummimatte stellen
- den zu kürzenden Gehstock in die Winkel-Lade legen; und zwar mit der Markierung an der Stelle der geraden Sägefuge
- mit einer Hand den Gehstock in der Winkel-Lade andrücken, mit der anderen Hand und der Säge den Gehstock kürzen
- entfernen Sie nun wieder das Tesafilm vom Gehstock und setzten Sie den Gummipuffer wieder auf!
- VORSICHT!! Schützen Sie Ihre Finger und Hände vor der Schnittkante!

4. LAGERUNG UND PFLEGE

- lagern Sie die Ablängsäge nicht in feuchten Räumen um einer möglichen Korrosion der Ablängsäge vorzubeugen
- Zum Reinigen der Ablängsäge verwenden Sie ein feuchtes Tuch (unter Zugabe handelsüblicher Reinigungs- oder Desinfektionsmittel).

5. ENTSORGUNG

Entsorgen Sie defekte oder verschlissene Ablängsägen und Verpackung nicht im Hausmüll, sondern entsprechend den nationalen und örtlichen Vorschriften für Umweltschutz und Rohstoffrückgewinnung. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Entsorgungsunternehmen.

6. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

Sie haben ein hochwertiges GASTROCK-Produkt erworben! Sollte trotz höchster Qualitätsstandards in unserer Fertigung ein berechtigter Sachmangel auftreten, steht GASTROCK-STÖCKE GMBH das Recht zu, im Rahmen einer
24-monatigen Gewährleistung nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Nachlieferung zu ersetzen! Nicht von der Gewährleistung erfasste Mängel, die auf Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind! (Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.